

30mm tykk trinnlydsmatter laget av EPS for bruk med eller uten vannbåren gulvvarme. Består av en isolasjonsplate med en laminert rivefast, fiberarmert komposittfolie av polyetylen. Folien har et praktisk rutemønster som i kombinasjon med de spesielle festekrampene for 16mm og 20mm gulvvarmerør sikrer problemfri og enkel legging av gulvvarmerør. For montering på betong.



### Tekniske data

- Material isolasjon: EPS 040 DES sg
- Material folie: PE
- Mål: 10.000 x 1000 x 30mm (10m<sup>2</sup>)
- EPS-tykkelse: 30mm
- Rutemønster: 50 x 50mm
- Varmemotstand: 0,75 m<sup>2</sup>K/W
- Varmeledningsevne: 0,0385 W/mK (DIN EN 13163)
- Trinnlydsdemping: 28dB
- Byggematerialklasse: B2 (DIN 4102)
- Brannegenskaper: Klasse E (EN 13501)
- Belastning: maks. 5kPa ( 500 kg/m<sup>2</sup>)
- Leveres som rull

### Bestilles separat

- TECEfloor Festekrampe for trinnlydsmatte for 16-17 mm rør, Art.nr.: 8375049
- TECEfloor Festekrampe T8 extra for 14-20 mm rør, Art.nr.: 776110