

Opprettet: 2022-12.01

Revidert: 2025-11.18

TECE - fdv_005-FDV

Produktbeskrivelse

Formstabilt femlags flersjiktør i henhold til EN ISO 21003, for tappevann-, varme- og trykkluftinstallasjoner.

Produktsertifikat PS 3074 og PS 3075 fra SINTEF Certification.

Rørdeler i messing og i avansert PPSU®-plast og fiberforsteket polyamide.

Alupex-røret består av inner-rør i PE-Xc, Aluminiumslag og hvitt ytterlag i PERT.

Maks. kontinuerlig driftstemperatur: 70°C

Maks. kortvarig temperatur: 95°C

Maks driftstrykk: 10 bar

Reduksjonsventil skal monteres ved vanntrykk over 6bar.

Ideelt for tappevann-, varme- og trykkluftinstallasjoner.

TECEflex Alupex produktserien består av:

Alupex-rør (16, 20, 25, 32, 40, 50 og 63mm), Alupex-rør i rør (16, 20, 25, 32mm) og Alupex-rør med 9mm og 13mm isolasjon (16, 20 og 32 mm) og kuplinger med press-glidehylser. Kuplinger i DZR, avsinkningsbestandig messing og i avansert PPSU®-plast og fiberforsteket polyamide.

Press- og utviderverktøy; både manuelt og maskinelt.

Dimensjon:

16x2,7mm - 20x3,4mm - 25x4,0mm - 32x4,0mm - 40x4,0mm - 50x4,5mm - 63x6,0mm

TECEflex-rørene er permanent forbundet til kuplinger med hjelp av aksial press-teknologi. Kun PEX-materialet innvendig i røret brukes som tetning. Ingen ytterligere hjelpemidler som for eksempel O-ringer eller tetningstape er nødvendig. Koblingen uten O-ring er svært tolerant mot feil og sikrer meget god hygiene.



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann.

Ettersyn/Kontroll:

TECEflex alupex rør og deler er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, men det anbefales et halvårlig ettersyn.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal funksjonstestes minimum en gang i året.

Opprettet: 2022-12.01

Revidert: 2025-11.18

TECE - fdv_005-FDV

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

Enkel å rengjøre

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS hjemmeside, www.tece.no

Følgende varenummer inngår i systemet

1399626 1399627 1399628 1399629 1399630 1399631 1399632 1399633 1399635 1399636 1399637 1399638
5115753 5116605 5116606 6116685 6116686 6116689 6116696 6116698 6116699 6116701 6116702 6116704
6116705 6116706 6116707 6116708 6116709 6116711 6116712 6116714 6116715 6116716 6116717 6116718
6116719 6116721 6116736 6116737 6116738 6116739 6116741 6116742 6116743 6116747 6116748 6116748
6116749 6116751 6116752 6116753 6116754 6116755 6116756 6116757 6116758 6116759 6116761 6116762
6116764 6116765 6116766 6116767 6116768 6116769 6116771 6116772 6116773 6116774 6116775 6116776
6116777 6116778 6116779 6116781 6116782 6116784 6116785 6116786 6116787 6116788 6116789 6116791
6116792 6116793 6116802 6116803 6116804 6116805 6116806 6116807 6116808 6116809 6116811 6116812
6116813 6116814 6116815 6116816 6116817 6116818 6116819 6116821 6116822 6116823 6116824 6116825
6116826 6116827 6116828 6116829 6116831 6116832 6116833 6116834 6116835 6116837 6116839 6116842
6116845 6116846 6116847 6116848 6116849 6116851 6116852 6116854 6116855 6116856 6116857 6116858
6116859 6116861 6116862 6116866 6116867 6116868 6116869 6116871 6116872 6116875 6116876 6116877
6116879 6116881 6116882 6116883 6116884 6116885 6116887 6116888 6116889 6116891 6116892 6116893
6116894 6116896 6116898 6116902 6116906 6116907 6116908 6116909 6116934 6116935 6116936 6116937
6116938 6116939 6116941 6116942 6116981 6116984 6116985 6116986 6116987 9846079 9846207 9846212

FDV-dokumentasjon

FDV TECEflex Alupex rør-system



Opprettet: 2022-12.01

Revidert: 2025-11.18

TECE - fdv_005-FDV

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no