



TECEprofil flottørventil F10

Produktbeskrivelse

Universal flottørventil for installasjon i alle TECE-sisterner, så vel som nesten alle standard skjulte og veggmonterte sisterner fra andre produsenter.

Tekniske data

- Anslutning: 3/8" utv. gjenge, messing
- Arbeidstrykk: 0,5-10 bar
- Min. arbeidstrykk: 0,5 bar
- Justerbar fyllhøyde
- Justerbart rør for støysvak bunnfylling
- Støysvak i henhold til armaturgruppe 1 (DIN 4109)
- Kompakt design
- Inkl. adapter og festemutter

Tilgjengelige reservedeler

| Pos | Art.nr | Beskrivelse |
|-----|---------|---|
| 1 | 6122397 | TECE hendelsett for flottørventil F10 |
| 2 | 6122398 | TECE pakningssett for flottørventil F10 |
| 3 | 6123097 | TECE messinganslutning 3/8" for flottørventil F10 |
| 4 | 6123098 | TECE O-Ring M30 for flottørventil F10 |
| 5 | 9820373 | Brakett for F10 flottørventil M30 fra 2020 |
| 6 | 6122752 | TECEprofil tilførselsslange for F10 2020-> |
| 7 | 9820372 | Brakett for F1/F10 flottørventil 3/8" før 2020 |

