

Opprettet: 2022-12.01

Revidert: 2025-12.01

TECE - FDV_01-FDV

Produktbeskrivelse

TECEdrainprofile for dusjavløp, for montering i flislim over påstøp og påstrykningsmembran.

Dusjrennen leveres i ulike farger, rustfritt børstet eller polert.

Lengdejusterbar dusjprofil (kan forkortes til = 500 mm) i rustfritt stål, med innvendig fall for å forbedre vandrenering og selvrensende effekt, materiale 1.4301 (304).

Profildeksel i rustfritt stål, med "push-funksjon" for enkel fjerning.

Trykklasse K3

Maksimal testbelastning 300 kg

Anslutning for tilkobling til et TECEdrainprofile sluk

For fliser/stein på 8-25 mm (inklusive lim)

Kan installeres ut på gulv eller inntil vegg ved veggbelegging = 10 mm (inkl. lim)

Sluk med vannlås produsert i polypropylen for innstøping.

Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.

TECEdrainprofile produktserien består av:

Lengdejusterbar dusjprofil i rustfritt stål

Sluk med vannlås

Montasjeføtter

Vegg- og gulvbraketter

Hårsil

Lydisolerende matte



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Rennedel:

Rengjør synlige flater med en myk klut. Bruk kun varmtvann og et mildt vaskemiddel. Skyll deretter med rent vann.

Sluk:

For å unngå tett sluk, anbefaler vi en regelmessig rengjøring. Ta ut vannlåsen og skyll denne grundig. Skyll grundig i sluket.

Ettersyn/Kontroll:

Silikonfuger kan ikke regnes som permanente. Disse bør jevnlig kontrolleres og eventuelt fornyes.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Opprettet: 2022-12.01

Revidert: 2025-12.01

TECE - FDV_01-FDV

Vannlåset bør rengjøres minst 2 ganger i året for hår og såperester. Vannlåset er delbar for å lette rengjøringen. Bruk et mildt vaskemiddel ved rengjøring. Det er viktig at vaskemiddel ikke inneholder natriumhypokloritt.

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet:

Enkel å rengjøre

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS, www.tece.no

Følgende varenummer inngår i systemet

4533573 4533576 4533577 4533578 4533579 4533581 4533582 4533583 4533584 4533595 4533596 4533597
4533598 4533599 4533601 4533602 4533603 4533604 4533605 4533617 4533635 4533636 4533637 4533638
4533643 4533644 4533645 4533646 4533647 4533653 4533654

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no
