

Opprettet: 2022-12.13

Revidert: 2025-09.23

TECE - fdv_008-FDV

Produktbeskrivelse

TECEfloor gatevarmesystem brukes til å holde gangveier, inngangspartier, oppkjørsler, parkeringsplasser, idrettsplasser og lignende snøfrie.

Maks kontinuerlig driftstemperatur: 50°C

Normalområde vanntemperatur: 30-40°C

Maks driftstrykk: 6 bar

TECEfloor gatevarmesystem består av:

TECEfloor gatevarmerør av PE-RT, type 0 - 25 x 2,3mm, snøsmeltfordeler i kunststoff, festemateriell, kuleventiler og styring.



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann.

Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes.

Ettersyn/Kontroll:

Periodisk halvårlig visuell- og funksjonskontroll for tegn på funksjonsfeil eller lekkasjer.

Kontroller installasjonens trykk og temperatur slik at det samsvarer med prosjektert verdi. Sjekk eventuell plassering av jordgivere og styreenhetens funksjon. Frostbeskyttet vardebærer skal brukes, og blandingsforholdet skal følge prosjektert verdi og leverandørens anvisninger.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Systemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventiler funksjonsprøves (stenges og åpnes for å unngå stagnasjon av kula) og skal være lett tilgjengelige

Systemets avstengningsventiler skal være lett tilgjengelige og betjenes minst en gang i året. Det anbefales en regelmessig kontroll av fordeleren for å utelukke lekkasjer fra ventiler og koblinger. Eventuelle dråpelekkasjer må også umiddelbart utbedres. Kontroller regelmessig installasjonens trykk og temperatur, og opprett en driftsjournal.

Ingrepp i bakken skal kun skje i samråd med prosjektets byggeledelse eller kvalitetsansvarlig person. Kontroller funksjonen av overvannskummer slik at drenering av smeltevann fungerer.

Opprettet: 2022-12.13

Revidert: 2025-09.23

TECE - fdv_008-FDV

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

Enkel å rengjøre

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS hjemmeside, www.tece.no

Følgende varenummer inngår i systemet

1475072 1475073 1475165 8375141 8375146 8375321 8375322 8375323 8375324 8375325 8375326 8375571
8375572 8375573

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no