

Modulær fordeler med 2 tilkoblinger som kan bygges sammen til ønsket lengde. Ved mer enn 10 sløyfer eller 400 mm mellom veggfester, må ekstra veggfeste bestilles (NRF 8375324).

Den er beregnet for TECEfloor gulvvarmerør 25x2,5 mm.

Maksimalt 20 sløyfer per fordelermodul.



### Tekniske data

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Materiale:                               | Kompositt                                           |
| • Byggelengde:                             | 200 mm                                              |
| • Tilkobling primærside:                   | G40 innvendig/utvendig gjenge                       |
| • Tilkobling sekundærside:                 | TECEfloor adaptertilkobling 25x2,5 mm, flekskobling |
| • Senteravstand mellom rørtilkoblinger:    | 100 mm                                              |
| • Tilkobling returventil (for aktuatorer): | M30 x 1,5                                           |
| • Gjennomstrømningsmåler:                  | 420 liter per minutt                                |
| • Lufting/påfylling:                       | G15 utvendig gjenge                                 |
| • Prøvetrykk (maks 24 timer):              | 6 bar (ved temperatur under 30 °C)                  |
| • Driftstrykk:                             | 3 bar                                               |
| • Driftstemperatur:                        | 20 °C til +60 °C                                    |

### Tilgjengelige reservedeler

| Pos | Art.nr | Beskrivelse |
|-----|--------|-------------|
|-----|--------|-------------|

### Bestilles separat

- Kulventil (levereres parvis), NRF 8375326
- Basismodul, NRF 8375321