

Modulær fordeler med 3 tilkoblinger som kan bygges sammen til ønsket lengde. Ved mer enn 10 sløyfer eller 400 mm mellom veggfester, må ekstra veggfeste bestilles (NRF 8375324).

Er beregnet for TECEfloor gulvvarmerør 25x2,5 mm

Maksimalt 20 sløyfer per fordelermodul.



Tekniske data

• Materiale:	Kompositt
• Byggelengde:	300 mm
• Tilkobling primærsiden:	G40 innvendig/utvendig gjenge
• Tilkobling sekundærsiden:	TECEfloor adaptertilkobling 25x2,5 mm, fleksibel kobling
• Senteravstand rørtilkobling:	100 mm
• Tilkobling returventil (aktuatorer):	M30 x 1,5
• Strømningsmåler:	420 liter per minutt
• Lufting/påfylling:	G15 utvendig gjenge
• Prøvetrykk (maks 24 timer):	6 bar ved temperatur under 30 °C
• Driftstrykk:	3 bar
• Driftstemperatur:	20 °C til +60 °C

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
-----	--------	-------------

Bestilles separat

- Kulventil (leveres parvis), NRF 8375326
- Basismodul, NRF 8375321