

Opprettet: 2024-02.27

Revidert: 2026-03.16

TECE - FDV_12-FDV

Produktbeskrivelse

Vegghengt WC til TECEprofil WC-fixture for dusjtoalett. Rimless WC med eller uten integrert dusjfunksjon.

TECE WC porselen finnes i variantene: uten dusjfunksjon, kaldt vann eller varmt- og kaldt vann dusjfunksjon. Dusjfunksjonen krever ekstra varmt- og kaldtvannstilkoblinger, men er en strømløs installasjon.

TECEloft med cyclon flush og inkludert sete og lokk.

Teknisk data TECEneo:

- Vanntrykk min. 1 bar (maks 10 bar)
- Dusjstråle, trinnløst justerbar opptil 5 liter/min
- Vanntemperatur kan justeres (10-38°C)
- Selvrensende dusjarm/munnstykke
- Utbyttbart dusjmunestykke for forskjellige vinkler på dusjstråle



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

For daglig ekstern rengjøring av toalettsete/lokk, toalettkeramikk og betjeningsvrider, bruk en myk klut og varmt vann sammen med mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke skrubbe midler eller klor- og syreholdige rengjøringsmidler. For enklere rengjøring av de integrerte festene kan toalettsetet enkelt demonteres med håndkraft. For grundig rengjøring av toalettkeramikk kan eddik eller sitronsyre brukes, som finnes i dagligvarehandelen eller apotek. Følg alltid anvisningen på pakken for riktig konsentrasjon og hell det i toalettkeramikk. Tørk grundig og skylle etter med vann. Hvis det oppstår kalkavleiringer, fjernes disse enklest med eddik. For korrekt konsentrasjon, følg anvisningen på pakken. Varmet eddik gir en bedre rengjøringseffekt. Rengjøringsmidler med slipende effekt skal aldri brukes, samt lut, kaustisk soda eller andre kjemisk baserte alkaliske løsninger for avløp. Åpne alltid toalettkeramikens lokk eller demonter det ved rengjøring for å unngå at eventuelle damper angriper plasten.

Ettersyn/Kontroll:

Kontroller temperaturen på varmtvannet, maks 38°C, i dusjstrømmen. Hvis temperaturen er høyere, må maks begrenseren på termostaten justeres (se monteringsanvisning for TECEneo toalettkeramikk med kald- og varmtvanns dusj). Kontroller også funksjonen og plasseringen av dusjstrømmen.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Regelmessig rengjøring av dusjmunstykket anbefales. Start forsiktig dusjfunksjonen. Når munstykket beveger seg ut, drar du det ut fra sin posisjon med håndkraft og stenger dusjstrømmen. Rengjør med børste og en mild såpeløsning. Skyll grundig og trykk deretter munstykket tilbake i sin opprinnelige posisjon. Ved veldig kalkholdig vann kan det dannes kalkavleiringer på dusjmunstykket. Disse fjernes med vanlig kalk- eller eddik rengjøringsmiddel. Det finnes også avkalkingssett å bruke, TECEno/neo Avkalkingssett.

Opprettet: 2024-02.27

Revidert: 2026-03.16

TECE - FDV_12-FDV

Hvis toalettkeramikk skal stå i områder der det er fare for frost, anbefales det å tømme keramikk helt for vann og fylle vannlåsen med miljøvennlig frostbeskyttelsesvæske.

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS, www.tece.no

Følgende varenummer inngår i systemet

1385689 1385690 1385691 1385692 1578624 1578625

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no
