

Opprettet: 2022-11.28

Revidert: 2025-11.18

TECE - fdv_002-FDV

Produktbeskrivelse

Tappevannsystem - rør-i-rør, utskiftbart i henhold til TEK 17.

Teknisk Godkjenning nr. 20280 fra SINTEF Certification.

Maks. kontinuerlig driftstemperatur: 70°C

Maks. kortvarig temperatur: 95°C

Maks. driftstrykk: 10 bar

Reduksjonsventil skal monteres ved vanntrykk over 6 bar.

TECElogo nordic rør-i-rør produktserien består av:

PEX-rør med korrugert varerør (16mm naturfarvet innerrør og 25 mm sort ytterrør med henholdsvis blå og røde striper), kuplinger av innstikktypen. Fordelere, overganger, ventiler og kuplinger i PPSU og messing. Messingen er av typen DZR, avsinkningsbestandig, rødgods eller silisiumbronse.

Veggboks, monterings- og festemateriell er i resirkulerbar plast. Fordelerskap i pulverlakkert stål, farge RAL 9003.



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann.

Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes.

Ettersyn/Kontroll:

Systemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventiler funksjonsprøves og skal være lett tilgjengelige.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal funksjonstestes minimum en gang i året.

Om det oppstår lekkasje på vannrør vil lekkasjevannet bli ledet til fordelerskapet. Fordelere kan også være montert utenfor skap, men skal da stå utenpå vegg i et rom med sluk. I skap skal det være et eget dreneringsrør som leder lekkasjevann til et rom med sluk. Dersom lekkasje oppdages, skal hovedstengekranen eller avstengningsventilen(e) i skapet lukkes. I de tilfeller der det ikke er montert dreneringsrør skal skapet være utstyrt med egen vannstoppventil.

Opprettet: 2022-11.28

Revidert: 2025-11.18

TECE - fdv_002-FDV

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

Enkel å rengjøre

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS, www.tece.no

Følgende varenummer inngår i systemet

1396132 1438043 3428403 3485156 3485158 5114817 5115194 5115267 5115268 5115269 5115271 5115543
5115544 5115555 5115625 5115654 5115679 5115681 5115682 5115683 5115684 5115685 5116063 5116107
5116186 5116204 5116205 5116207 5116215 5116216 5116217 5116233 5116238 5116241 5116242 5116243
5116271 5116274 5116281 5116283 5116284 5116285 5116286 5116287 5116289 5116317 5116318 5116319
5116357 5116358 5116361 5116365 5116588 5116589 5116591 5116592 5116594 5116595 5116601 5116602
5116611 5116612 5116615 5116617 5116618 5116619 5116634 9519096

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no
