FDV-dokumentasjon

FDV TECEflex nordic rør-i-rør-system

Opprettet: 2022-11.30
Revidert: 2026-09.03
TECE - fdv_004-FDV

Produktbeskrivelse

Tappevannsystem - Rør-i-rør, utskiftbart i henhold til TEK 17.

Teknisk Godkjenning nr. 20468 fra SINTEF Certification.

Maks. kontinuerlig driftstemperatur: 70°C

Maks. kortvarig temperatur: 95°C

Maks. driftstrykk: 10 bar.

Reduksjonsventil skal monteres ved vanntrykk over 6 bar.

Til systemet inngår:

PEX-rør med korrugert varerør (16x2,0/ 25mm, 20x2,8 / 28mm og 25x3,5 / 34mm) naturfarvet innerrør og sort ytterrør med henholdsvis blå og røde striper), kuplinger med press-glidehylser. Fordelere, overganger, ventiler og kuplinger i DZR, avsinkningsbestandig messing.

Veggboks, monterings- og festemateriell er i resirkulerbar plast. Fordelerskap i pulverlakkert stål, farge RAL 9003.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann.

Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes.

Ettersyn/Kontroll:

Systemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventiler funksjonsprøves og skal være lett tilgjengelige

Vedlikehold instruks og -intervall:

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal funksjonstestes minimum en gang i året.

Om det oppstår lekkasje på vannrør vil lekkasjevannet bli ledet til fordelerskapet. Fordelere kan også være montert utenfor skap, men skal da stå utenpå vegg i et rom med sluk. I skap skal det være et eget dreneringsrør som leder lekkasjevann til et rom med sluk. Dersom lekkasje oppdages, skal hovedstengekranen eller avstengningsventilen(e) i skapet lukkes. I de tilfeller der det ikke er montert dreneringsrør skal skapet være utstyrt med egen vannstoppventil.

Tece Norge AS Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS
Tel: 915 03 654 post@tece.no

FDV-dokumentasjon

FDV TECEflex nordic rør-i-rør-system

Opprettet: 2022-11.30
Revidert: 2026-09.03
TECE - fdv_004-FDV

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Fuktbestandighet:
Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:
Enkel å rengjøre

Øvrige opplysninger:
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS, www.tece.no

---

Følgende varenummer inngår i systemet

1396132 1399634 1438043 3485156 3485158 5114817 5115195 5115267 5115268 5115269 5115271 5115543 5115544 5115555 5115628 5115629 5115679 5115681 5115682 5116107 5116204 5116205 5116207 5116215 5116216 5116217 5116233 5116238 5116241 5116242 5116271 5116274 5116281 5116283 5116284 5116285 5116286 5116287 5116289 5116317 5116318 5116319 5116357 5116358 5116361 5116365 5116611 5116612 5116618 5116619 5116634 6116641 6116642 6116644 6116645 6116647 6116649 6116651 6116654 6116655 6116656 6116657 6116658 6116659 6116661 6116665 6116666 6116667 6116668 6116669 6116745 6116746 9519096

Teknisk service

Produsent/Importør:
Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654
post@tece.no
www.tece.no