

Opprettet: 2022-11.10

Revidert: 2024-03.13

TECE - fdv\_001-FDV

---

### Produktbeskrivelse

Tappevannsystem Rør-i-rør, utskiftbart i henhold til TEK 17.

Teknisk Godkjenning nr. 20280 fra SINTEF Certification.

Maks kontinuerlig driftstemperatur: 70°C

Maks kortvarig temperatur: 95°C

Maks driftstrykk: 10 bar

Reduksjonsventil skal monteres ved vanntrykk over 6bar.

Unipex produktserien består av:

PEX-rør med korrugert varerør (15mm naturfarvet innerrør og 25mm sort ytterør med henholdsvis blå og røde striper, 18mm naturfarvet innerrør og 28 mm sort ytterør med henholdsvis blå og røde striper), PEX-kuplinger med klemring og trykkmutter. Fordelere, overganger, ventiler og kuplinger i messing. Messingen er av typen DZR, avsinkningsbestandig.

Veggboks, monterings- og festemateriell er i resirkulerbar plast.

Tetningsmansjetter i NBR. Fordelerskap i brennlakkert stål, farge RAL 9003.



---

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann. Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes.

#### Ettersyn/Kontroll:

Systemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventiler funksjonsprøves og skal være lett tilgjengelige.

#### Vedlikehold instruks og -intervall:

Systemets stengeventiler skal være tilgjengelig til enhver tid, og skal funksjonstestes minimum en gang i året.

Om det oppstår lekkasje på vannrør vil lekkasjevannet bli ledet til fordelerskapet. Fordelere kan også være montert utenfor skap, men skal da stå utenpå vegg i et rom med sluk. I skap skal det være et eget dreneringsrør som leder lekkasjevann til et rom med sluk. Dersom lekkasje oppdages, skal hovedstengekranen eller avstengningsventilen(e) i skapet lukkes. I de tilfeller der det ikke er montert dreneringsrør skal skapet være utstyrt med egen vannstoppventil.

Opprettet: 2022-11.10

Revidert: 2024-03.13

TECE - fdv\_001-FDV

---

### Driftstekniske opplysninger

#### Garanti og vilkår:

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020.

#### Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

#### Renholdsvennlighet:

Enkel å rengjøre

#### Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS hjemmeside, [www.tece.no](http://www.tece.no)

---

### Følgende varenummer inngår i systemet

5012566 5114769 5114817 5115193 5115267 5115268 5115269 5115271 5115514 5115516 5115519 5115523  
5115543 5115544 5115545 5115554 5115555 5115556 5115559 5115569 5115571 5115573 5115574 5115583  
5115586 5115604 5115605 5115606 5115607 5115626 5115627 5115653 5115658 5115679 5115681 5115682  
5115683 5115684 5115685 5116003 5116006 5116009 5116059 5116107 5116152 5116154 5116155 5116156  
5116163 5116186 5116204 5116205 5116207 5116210 5116211 5116215 5116216 5116217 5116233 5116238  
5116241 5116242 5116243 5116271 5116274 5116281 5116283 5116284 5116285 5116286 5116287 5116289  
5116317 5116318 5116319 5116321 5116322 5116323 5116357 5116358 5116361 5116365 5116634

---

### Teknisk service

#### Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

[post@tece.no](mailto:post@tece.no)

[www.tece.no](http://www.tece.no)

---