

Opprettet: 2024-02.27

Revidert: 2026-01.05

TECE - FDV_11-FDV

Produktbeskrivelse

TECE Installasjonsskap, vanntette skap for vegghengt WC-porselen, klar for installasjon av tekniske armaturer som vannmålere, fordelere og andre armaturer.

Tece Installasjonsskap er bygget opp av en hvit pulverlakkert stålramme. Velg mellom dør med 6 mm herdet glassfront/dør foran eller ståldør.

I skapet er det plass til komplette vann- og varmfeddelere.

Skulle det oppstå et lekkasje fra sisternen (eller eventuelt fordelere), vil vannet renne ut under fronten og være synlig på våtromsgulvet.

Skapet har hull i bunnen og toppen for rørgjennomføringer.



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter:

For å rengjøre glassfronter brukes et mildt og fargeløst glassrengjøringsprodukt. Spray ikke rengjøringsproduktet direkte på glasset. Fjern smuss med en fuktig klut og gni forsiktig. Bruk ikke skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder klor eller syre. Tørk kantene med en myk og tørr klut.

For å rengjøre ståldørene anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann. Bruk gjerne mikrofiberklut.

Ettersyn/Kontroll:

DEMONTERING AV GLASSFRONTEN.

Ved behov for service eller reparasjon av sisternen, demonteres glassplaten enkelt slik:

Fjern boltene som fester toalettet, løft toalettet forsiktig av å plasser det på mykt underlag. Løsne ringen rundt trykknappene (trykk evt lett på glassplaten når du løsner ringene, for å fjerne spenningen som får dem til å feste seg). Løft forsiktig glassdøren av og plasser den på mykt underlag før du løsner glassfronten, plasser glassfronten på mykt underlag.

Sisternen er klar til service eller utskifting uten at det påvirker andre konstruksjoner. Glassplaten, glassdøren m/trykknappene og toalettet monteres igjen ved å følge punktene over motsatt rekkefølge.

Vedlikehold instruks og -intervall:

Elementer og overflater må kun rengjøres med egnede rengjøringsmidler og metoder. Husk å følge bruksanvisningen til produktene som blir brukt. Glassfront/dører kan rengjøres med glass- eller vindusvask. Tørk kantene med myk tørr klut.

Opprettet: 2024-02.27

Revidert: 2026-01.05

TECE - FDV_11-FDV

Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår:

GENERELL FORHÅNDSREGLER

Tece Norge AS leverer i hnehold til FL-VA/VVS/KJØLING 2023.

Produktet skal kun benyttes til sitt tiltenkte formål. Ingen elementer må utsettes for unormale ytre påkjenninger.

Garantien gjelder kun dersom anbefalingene i dette FDV-dokumentet er etterfulgt.

Ved feil eller mangler, som ønskes utbedret på garantien, skal henvendelsen rettes til TECE Norge før utbedringen foretas. Er feil eller mangler utbedret eller forsøkt utbedret av andre uten skriftlig avtale, bortfaller garantien.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

Enkel å rengjøre.

Øvrige opplysninger:

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra Tece Norge AS, www.tece.no

Følgende varenummer inngår i systemet

6192383 6192384 6192385 6192386 6192387

Teknisk service

Produsent/Importør:

Tece Norge AS

Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS

915 03 654

post@tece.no

www.tece.no
