

FASER-FIBER-LIGHT, fiberforsterket rør for varme og kjøling.

Fiberforsterket flerlagsrør med oksygensperre til store dimensjoner, SDR 17,6

Buttsveis fra Ø160mm



Tekniske data

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Innvendig lag: | PP-RCT WOR |
| • Mellomlag: | PP-RF |
| • Ytterlag: | PP-R SDR: 17,6 |
| • SDR: | 17,6 |
| • Varmeledningsevne ved 20°C: | 0,19 W / mK |
| • Lengdeutvidelse: | 0,035 mm / mK |
| • Innvendig overflatestøvhets: | 0,007 mm |
| • Farge: | hvit med grønn stripe |
| • Dimensjoner: | 125-400 mm |

Viktig informasjon

SDR 17,6

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
8756233	125x7,1mm
8756234	160x9,1mm
8756235	200x11,4mm
8756236	250x14,2mm
8756237	315x17,9mm
8756238	355x20,1mm
8756239	400x22,7mm
1432652	90x5,1mm
1432642	75x4,3mm
1443925	63x3,6mm
1443926	110x6,3mm

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
-----	--------	-------------