

TECE Nordic universal 5-lags rør med varerør.

Diffusjonstett PE-Xa rør med korrugert varerør i PE-HD med blå eller røde striper.

Røret kan brukes både i forbindelse med TECElogo og med TECEflex koblinger.



### Teknisk beskrivelse

Farge på varerør:

NRF 5116611 og 5116618 svart varerør med blå linje

NRF 5116612 og 5116619 svart varerør med rød linje

### Tekniske data

- Material innerrør: PE-Xa
- Material varerør: PE-HD
- Dimensjon: 16x2,0mm/25mm
- Maks. kontinuerlig driftstemp.: 70°C
- Maks. kortvarig temp.: 95°C
- Maks. driftstrykk: 10bar
- Varmeledningsevne: 0,35W/mK
- Utvidelseskoeffisient: 0,14mm/K
- Min. bøyeradius: 5 x Dy
- Bruksområde: Tappevann-, varme- og kjøleanlegg

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
5116611	16x2,0/25 mm	50 m, blå
5116612	16x2,0/25 mm	50 m, rød
5116618	16x2,0/25 mm	200 m, blå
5116619	16x2,0/25 mm	200 m, rød

## Godkjenning

Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20280

Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20468