

TECEflex nordic universal 3-lags rør med varerør.  
Diffusjonstett PE-Xa rør med korrugert varerør i PE-HD med blå eller røde striper.  
Røret kan kun brukes forbindelse med TECEflex koblinger.



### Teknisk beskrivelse

Farge på varerør:  
NRF 6116665 og 6116667 svart varerør med blå linje  
NRF 6116666 svart varerør med rød linje

### Tekniske data

- Material innerrør: PE-Xa
- Material Varerør: PE-HD
- Dimensjon: 20x2,8mm/28mm, 25x3,5mm/34mm
- Maks. kontinuerlig driftstemp.: 70°C
- Maks. kortvarig temp.: 95°C
- Maks. driftstrykk: 10bar
- Varmeledningsevne: 0,35W/mK
- Utvidelseskoeffisient: 0,14mm/K
- Min. bøyeradius: 5 x Dy
- Bruksområde: Tappevann-, varme- og kjøleanlegg

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
6116665	20x2,8/28 mm	50 m, blå
6116666	20x2,8/28 mm	50 m, rød
6116667	25x3,5/34 mm	50 m, svart

# TECE Datablad

TECEflex nordic rør-i-rør universalrør

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2024-10-24

TECE Produktdatablad - nb TECEflex nordic rør-i-rør universalrør

---

## Godkjenning

Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20468