

TECElogo universal 5-lags komposittør i henhold til EN ISO 21003 med varerør.  
Diffusjonstett flerlagsrør med korrugert varerør i PE-HD for bruk i tappevann- og varmeinstallasjoner.  
Rørene leveres på kveil med forskjellig lengde.



### Tekniske data

• Material innerrør:	PE-RT/Al/PE-RT
• Material varerør:	PE-HD
• Dimensjon innerrør:	16 - 25mm
• Dimensjon varerør:	25 - 34mm
• Maks. kontinuerlig driftstemp.:	70°C
• Maks. kortvarig temp.:	95°C
• Maks. driftstrykk:	10bar
• Varmeledningsevne:	0,43W/mK
• Utvidelseskoeffisient:	0,026mm/K
• Min. bøyeradius:	5 x Dy
• Farge:	Hvit/svart
• Bruksområde:	Tappevann- og varmeanlegg

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
5116423	6x2,0/25 mm	75 m
5116424	20,2,25/28 mm	50 m
5116425	25x2,5/34 mm	25 m
511063		50 m
8375308	32x3,0/43 mm	50 m

### Godkjenning

# TECE Datablad

**TECElogo universalflerlagsrør-i-rør Alu-PE-RT**

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2025-12-18

TECE Produktdatablad - nb TECElogo universalflerlagsrør-i-rør Alu-PE-RT

---

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 1680