

TECElogo Fordeler for tappevann- og varmeanlegg med TECElogo kupling. TECElogo Push kupling med integrert klemring, dreibare hylser med stort kontrollvindu og to O-ringer for en permanent tett forbindelse.



Tekniske data

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Material: | PPSU og DZR-messing |
| • Dimensjon: | 16x2,0mm x 3/4" |
| • c/c: | 50mm |
| • Maks. kontinuerlig driftstemp.: | 70°C |
| • Maks. kortvarig temp.: | 95°C |
| • Maks. driftstrykk: | 10bar |
| • Bruksområde: | Tappevann-, varme- og kjøleanlegg |

Viktig informasjon

Røret må kalibreres nøye før installasjon.
Kontroller innstikksdybde på røret i kuplingen.

Leveranseomfang

- TECElogo Fordeler
- PTFE-pakning
- Leveres med teflonpakning

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
5116588	1 x 16 mm
5116617	1 x 20 mm
5116589	2 x 16 mm
5116592	3 x 16 mm
5116591	2+2 x 16 mm

Godkjenning

Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20280