

TECEflex universal 5-lags komposittrør i henhold til EN ISO 21003.
Diffusjonstett flerlagsrør for bruk i tappevann-, varme- og trykkluftinstallasjoner.
Rørene leveres i rette lengder.



Tekniske data

• Material:	PE-Xc/Al/PE-RT
• Dimensjon:	25 - 50mm
• Lengde:	3,2m
• Maks. kontinuerlig driftstemp.:	70°C
• Maks. kortvarig temp.:	95°C
• Maks. driftstrykk:	10bar
• Varmeledningsevne:	0,35W/mK
• Utvidelseskoeffisient:	0,026mm/mK
• Min. bøyeradius:	5 x Dy
• Farge:	Hvit
• Bruksområde:	Tappevann-, varme- og trykkluftanlegg

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
6116984	25x4,0 mm	3,2/28,8 m
6116985	32x4,0 mm	3,2/19,2 m
6116986	40x4,0 mm	3,2/9,6 m
6116987	50x4,5 mm	3,2/9,6 m

Godkjenning

TECE Datablad

TECEflex Universalflerlagsrør - rette lengder - 3,2m

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2024-10-24

TECE Produktdatablad - nb TECEflex Universalflerlagsrør - rette lengder - 3,2m

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3074

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3075