

TECEflex universal 5-lags komposittrør i henhold til EN ISO 21003 med varerør.
Diffusjonstett flerlagsrør med korrugert varerør i PE-HD for bruk i tappevann-,
varme- og trykkluftinstallasjoner.
Rørene leveres på kveil med forskjellig lengde.



Tekniske data

• Material innerrør:	PE-Xc/Al/PE-RT
• Material varerør:	PE-HD
• Dimensjon innerrør:	16 - 25mm
• Dimensjon varerør:	25 - 34mm
• Maks. kontinuerlig driftstemp.:	70°C
• Maks. kortvarig temp.:	95°C
• Maks. driftstrykk:	10bar
• Varmeledningsevne:	0,35W/mK
• Utvidelseskoeffisient:	0,026mm/K
• Min. bøyeradius:	5 x Dy
• Farge:	Hvit
• Bruksområde:	Tappevann-, varme- og trykkluftanlegg

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
6116714	16x2,7/25 mm	75 m
6116715	20x3,4/28 mm	50 m
6116716	25x4,0/34 mm	25 m

Godkjenning

TECE Datablad

TECEflex Universalflerlagsrør-i-rør

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2024-10-24

TECE Produktdatablad - nb TECEflex Universalflerlagsrør-i-rør

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3074

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3075