

TECEflex nordic Albue med utvendig gjenge for tappevann- og varmeanlegg.  
For TECEflex aksialpresskoplinger.



### Tekniske data

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Material:                       | DZR-messing                       |
| • Dimensjon:                      | 3/4"                              |
| • Maks. kontinuerlig driftstemp.: | 70°C                              |
| • Maks. kortvarig temp.:          | 95°C                              |
| • Maks. driftstrykk:              | 10bar                             |
| • Bruksområde:                    | Tappevann-, varme- og kjøleanlegg |

### Leveranseomfang

- TECEflex nordic Albue
- PTFE-pakning

### Følgende varenummer inngår i systemet

| Art.nr  | Dimensjon        |
|---------|------------------|
| 6116642 | 16 mm x 3/4" utv |
| 6116644 | 20 mm x 3/4" utv |
| 6116645 | 25 mm x 3/4" utv |

### Bestilles separat

- TECEflex Presshylse

# TECE Datablad

TECEflex nordic Albue med utvendig gjenge, messing

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2024-10-24

TECE Produktdatablad - nb TECEflex nordic Albue med utvendig gjenge,  
messing

---

## Godkjenning

Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20468