

POLO-KAL 3S Pro lydempet 3-lags kompositt avløpsrør for innendørs bruk. Rørene er laget av halogenfri polypropylen og har et viskoelastisk midtsjiktet av porolen som sørger for utmerkede resultater både når det gjelder luftbåren og strukturenbåren lyd.

Systemet har en høy kjemisk- og temperaturobestandighet.

Leveres med muffeskjøter og fabrikkmonterte leppepakninger

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL XS.



Tekniske data

- Material: PP/PP-MV/PP
- Dimensjon: DN75 - DN160
- Maks. temperatur: 95°C (10 min/dag)
- Maks. kortvarig temp.: 97°C (30 Sek/dag)
- Pakning: EPDM
- Utvidelseskoeffisient: 0,12mm/mK
- Brannklasse (EN 13501-1): D-s2, d2
- UV-resistens: Opptil 1 år utendørs lagring
- Maks klammeravstand (horisontalt): 15x ytre diameter
- Farge: Lysgrå, RAL 7035

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
2218152	75 x 250mm	0,25m
2218153	75 x 500mm	0,5m
2218154	75 x 1000mm	1,0m
2218155	75 x 2000mm	2,0m
2218156	75 x 3000mm	3,0m
2218157	110 x 250mm	0,25m
2218158	110 x 500mm	0,5m
2218159	110 x 1000mm	1,0m
2218161	110 x 2000mm	2,0m
2218162	110 x 3000mm	3,0m
2218163	125 x 1000mm	1,0m
2218164	125 x 2000mm	2,0m
2218165	125x3000mm	3,0m
2218166	160 x 1000mm	1,0m
2218167	160 x 2000mm	2,0m
2218168	160 x 3000mm	3,0m

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3724