

POLO-KAL 3S Bend

Ettlags, mineralforsterket rørdel laget av halogenfri polypropylen.
Muffe med fabrikkmontert EPDM-pakning.
Kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1



Tekniske data

- Material: PP-MV
- Dimensjon: DN75 - DN160
- Leppepakning: EPDM
- Vinkel: 15°, 30°, 45°, och 87,5°
- Maks. temperatur: 95°C (10 min/dag)
- Maks. kortvarig temp.: 97°C (30 Sek/dag)
- Utvidelseskoeffisient: 0,09mm/mK
- Farge: Lys grå, RAL 7035

Viktig informasjon

Bygningsklasse: B2, Brannmansjett/struper må benyttes gjennom brannskiller. Normalt antennbart.

NB! Når rør og rørdeler brukes i forbindelse med fettholdig avløpsvann, skal den fabrikkmonterte pakningen erstattes med en olje- og fettbestandig NBR-pakning

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
2218453	75mm 15°	
2218457	75mm 30°	
2218462	75mm 45°	75mm
2218468	75mm 87°	
2218455	110mm 15°	
2218459	110mm 30°	
2218464	110mm 45°	
2218471	110mm 87°	
2218456	125mm 15°	
2218461	125mm 30°	
2218465	125mm 45°	
2218472	125mm 87°	
2218473	160mm 15°	
2218474	160mm 30°	
2218475	160mm 45°	
2218478	160mm 87°	

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
-----	--------	-------------