

POLO-KAL XS Eksentrisk Overgang

Ettlags, mineralforsterket rørdel laget av halogenfri polypropylen. Ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning som reduserer plassbehovet.

Glidemiddel og avfasing er ikke nødvendig.

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S og er kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1.



Tekniske data

- Material: PP-MV
- Dimensjon: DN40 - DN110
- Maks. temperatur: 95°C (10 min/dag)
- Maks. kortvarig temp.: 97°C (30 Sek/dag)
- Pakningen: Monotec-pakning (SBR)
- Utvidelseskoeffisient: 0,05mm/mK
- Brannklasse (EN 13501-1): D-s2, d0
- Farge: Blå, RAL 5014

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218358	50/40mm
2218359	75/50mm
2218392	90/50mm
2218393	90/75mm
2218361	110/50mm
2218362	110/75mm
2218394	110/90mm
2218824	125/110 mm
2218825	160/110 mm
2218826	160/125 mm

TECE Datablad

POLO-KAL XS Eksentrisk Overgang

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2024-10-24

TECE Produktdatablad - nb POLO-KAL XS Eksentrisk Overgang

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311