

3-lags lydisolert rørsystem for innendørs avløpssystemer.
Rør og beslag er utstyrt med en fabrikkmontert leppetetning.
Bruksområder kan være vannavløp i bygninger, styrt ventilasjon med varmevekslere, sentralstøvsugere og takvanning med undertrykk.



Tekniske data

- Ytre lag: PP
- Mellomlag: PP-MV
- Innerlag: PP
- O-ring: EPDM
- Undertrykk: midlertidig opp til 900 mbar
- UV-motstand: 2 års utendørs lagring
- Maks rørsveipeavstand: 15 × ytre diameter
- Lengdeutvidelse: 0,05 mm/mK
- Farge: blå RAL 5014
- Frostbestandighet: ned til -20°C
-

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218105	50 mm
2218115	50 MM X 30°
2218125	50 MM X 45°
2218144	50 MM X 87,5°
2218107	75 MM X 15°
2218117	75 mm 15°
2218127	
2218146	75 MM X 87,5°
2218109	110 MM X 15°
2218119	110 MM X 30°
2218129	110 mm x 45°
2218148	110 MM X 87,5°
2218111	125mm/15°
2218121	125mm/30°
2218131	125mm/45°
2218149	125mm/87°
2218112	160 mm 15°
2218122	160mm/30°
2218132	160mm/45°
2218151	160mm/87°
222960	
222962	
2202983	200mm x 45°
222965	200mm 87°
2218047	40 mm 87,5°
2218136	110 mm 67.5°
2218046	