


Sammen med TECEfloor sentralenhet SH kan koblingsboksen styres via en app.

Kan styre inntil 6 varmesoner med maksimalt 2 aktuatorer/sone.

Toveis radiokommunikasjon (868 MHz).

Brukes sammen med TECE Aktuator 24 V, NRF 8375052.



Teknisk beskrivelse

Innganger:

1 x inngangskoblingssignal varme/kjøling

1 x innløpstemperaturbegrenser for å slå av pumpen ved overtemperatur

1 x inngang Temperatursensor for duggpunktovervåking i kjølemodus

Utganger:

1 x strømutfgang (230 V) for pumpestyring

1 x potensialfri utfgang

Tekniske data

- 6/10 soner (maks. antall romtermostater)
- Flerfargede statuslysdioder
- Skrueløse kabeltilkoblinger
- Integreert radioantenne
- Beskyttelsesklasse, IP 30
- Strømforsyning, 230 V
- Sone-for-sone duggpunktovervåking
- Varme- og kjølefunksjon i kombinasjon med TECEfloor Varme-Kulde modul, NRF 8355262
- Mål, 265 x 90 x 56 mm og Mål, 365 x 90 x 56 mm

Viktig informasjon

Maks 2 aktuatorer / sone

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
--------	-----------

8355259	
---------	--

8355263	10 soner
---------	----------

Bestilles separat

- TECEfloor transformator 230/24V SH,