

POLO-KAL 3S Pro MT rørdel- lyddempet avløpsrør for innendørs avløpssystem.

Tilgjengelig i dimensjonene DN 50, DN 75 og DN 110 mm.

Dette systemet er kjent for sin 3-lags konstruksjon med mineralforsterket polypropylen (PP), som gir effektiv lyddemping og høy mekanisk styrke. Det brukes ofte i bygninger med strenge krav til lydisolasjon, som hoteller, kontorer og helseinstitusjoner.



Tekniske data

- Yttersjikt: PP (polypropylen)
- Mellomsjikt: PP-MV (mineralforsterket polypropylen)
- Innersjikt: PP
- Tetning: EPDM (etylpropylen-dien-gummi)
- Undertrykk: Midlertidig opptil 900 mbar
- UV-bestandighet: 1 års lagring utendørs
- Lengdeutvidelse: 0,12 mm per meter per °C
- Farge: Lysegrå, RAL 7035
- Frostbestandighet: Testet ned til -0 °C
-

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218769	50 x 250mm
2218771	50 x 500mm
2218774	75 x 250mm
2218775	75 / 500mm
2218779	110 x 250mm
2218781	110 x 500mm