

POLO-KAL XS Støydempende innendørs avløpssystem for en enkel, rask og svært sikker installasjon.

funTEC-teknologien muliggjør sammenkobling av alle dimensjoner av avløpssystemet POLO-KAL XS uten bruk av glidemiddel.

Den ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning er perfekt for trange steder. Rørene har målemarkeringer og linjal.

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S.



Tekniske data

- Material: PP/PP-MV/PP
- Dimensjon: DN40 - DN110
- Maks. temperatur: 95°C (10 min/dag)
- Maks. kortvarig temp.: 97°C (30 Sek/dag)
- Pakning: Monotec-pakning (SBR)
- Utvidelseskoeffisient: 0,05mm/mK
- Brannklasse (EN 13501-1): D-s2, d0
- UV-resistens: Opptil 2 år utendørs lagring
- Maks klammeravstand (horisontalt): 15x ytre diameter
- Farge: Blå, RAL 5014

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
2218251	40 x 3000mm	3,0m
2218256	50 x 1000mm	
2218258	50 x 2000mm	
2218259	50 x 3000mm	3,0m
2218265	75 x 1000mm	
2218267	75 x 2000mm	
2218268	75 x 3000mm	3000mm
2218283	90 x 1000mm	90x1000 mm
2218286	90 x 3000mm	3000mm
2218274	110 x 1000mm	
2218276	110 x 2000mm	
2218277	110 x 3000mm	3,0m
2218789	125 x 1000mm	
2218791	125 x 1500mm	
2218792	125 x 2000mm	
2218793	125 x 3000	
2218796	160 x 1000mm	
2218797	160 x 1500mm	
2218798	160 x 2000mm	
2218799	160 x 3000mm	

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311