

TECEfloor gulvvarmerør er et 5-lags rør med innebygd oksygendiffusjonssperre som beskytter mot ytre påvirkning under montering og transport.

Røret brukes til alle typer legging i betong (skinne, nåjing, klips) og til tørre installasjoner frest sponplate, glespanelplate eller EPS-plate.



Teknisk beskrivelse

Det indre og ytre laget av rørveggen er av PE-RT, med et mellomlag av oksygendiffusjonssperre (EVOH). Alle lagene er nøye sammensveiset med et additivt polymersjikt.

Materialforbruk:

5,5 m/m², c/c 200 mm, maksimal sløyfelengde 80 m

4,5 m/m², c/c 250 mm, maksimal sløyfelengde 90 m

Tekniske data

- | | |
|--|---|
| • Materiale: | PE-RT/EVOH/PE-RT Type 2, i henhold til DIN EN ISO 21003 |
| • Farge: | Sølv |
| • Dimensjon: | 16 × 2,0 mm |
| • Maks. kontinuerlig driftstemperatur: | 70 °C |
| • Maks. arbeidstrykk: | 6 bar |
| • Minste bøyeradius: | 5 × Dy |
| • Oksygendiffusjonssperre: | EVOH i henhold til DIN 4726 |

Viktig informasjon

Må ikke utsettes for direkte UV-lys over lengre perioder og skal oppbevares frostfritt.

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
1515992		300 m
1516025		600 m